

Fiche technique CX53

Climatiseur mono split 5,3 kw R32 (unité extérieure)



MODÈLE COLYSO	CX53
Caractéristiques	Valeur
Nombre de sorties (UI max)	1
Puissance froid nominale (W) [plage]	5 200 (1 300~5 800)
Puissance chaud nominale (W) [plage]	5 400 (1 300~6 200)
SEER (Classe)	6.1 (A++)
SCOP (Classe)	4.0 (A+)
EER	3.3
COP	3.7
Alimentation	220-240V~/50HZ
Plage tension (V)	165~265
Puissance absorbée Froid (W) [plage]	1 570(350~2 050)
Puissance absorbée Chaud (W) [plage]	1 490(350~2 050)
Intensité Froid (A) [plage]	7.3 (1.5~9.2)
Intensité Chaud (A) [plage]	6.8 (1.5~9.2)
Réfrigérant / Charge	R32/850g
CO ₂ équivalent (t)	0.574
Raccordement frigorifique	Flare
Diamètre liquide (pouce)	1/4"
Diamètre gaz (pouce)	1/2"
Niveau sonore ext. (dB(A))	56
Débit d'air extérieur (m ³ /h)	2 600
Plage T° ext. (Froid/Chaud)	Froid:-15+53/Chaud:-20+30
Dimensions nettes L×H×P (mm)	860×590×310
Poids net (kg)	34
Dimensions emballage L×H×P (mm)	900×625×350
Poids brut (kg)	37
Câble communication (recommandé)	4×0.75mm ²
Câble alimentation (recommandé)	3×2.5mm ²
Longueur préchargée totale (m)	10
Longueur totale max UI↔UE (m)	30
Longueur max par liaison (m)	30
Dénivelé max UI↔UE (m)	15
Charge additionnelle (g/m)	15
Coefficient de simultanéité	100%
Auto dégivrage intelligent	oui
Détecteur fuite de gaz	oui

Notes d'installation – France

1. Tirage au vide obligatoire
2. Épreuves d'étanchéité et mise en service par personnel habilité F-Gas
3. Protections électriques à dimensionner selon intensité max et longueurs de câbles

Fiche technique CX53

Climatiseur mono split 5,3 kw R32 (unité intérieure)



MODÈLE COLYSO	CX53
Caractéristiques	Valeur
Type de commande	Télécommande sans fil
Puissance froid nominale (W)	5 200
Puissance chaud nominale (W)	5 400
SEER (Classe)	6.1 (A++)
Alimentation	220-240V~/50HZ
Plage tension (V)	165~265
Intensité absorbée (A)	0.34
Puissance (W)	52
Débit d'air (M3/h)	800
Nombre de volets	2
Soufflage horizontal	oui
Soufflage vertical	oui
Auto nettoyage	oui
Ionisation air	non
3D air flow	oui
Réfrigérant	R32
Diamètre liquide (pouce)	1/4"
Diamètre gaz (pouce)	1/2"
Puissance intérieure (db A)	53/50/47/43/36
Pression acoustique (db A)	43/41/38/35/27
Dimensions nettes L×H×P (mm)	910×294×206
Poids net (kg)	10
Dimensions emballage L×H×P (mm)	979×372×277
Poids brut (kg)	13
Autres options	
Hauteur de refoulement condensat	1 200 mm
WIFI+appli	Série
Support	Série
Longueur totale max UI↔UE (m)	25
Dénivelé max UI↔UE (m)	10
Charge standard (m)	5
Charge additionnelle (g/m)	15

Notes d'installation – France

1. Tirage au vide obligatoire
2. Épreuves d'étanchéité et mise en service par personnel habilité F-Gas
3. Protections électriques à dimensionner selon intensité max et longueurs de câbles