


# Fiche technique CM40-2

Climatiseur multi split 2 sorties 4,1 KW R32 (Groupe extérieur)



| MODÈLE COLYSO                             | CM40-2                    |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Caractéristiques                          | Valeur                    |
| Nombre de sorties (UI max)                | 2                         |
| Puissance froid nominale (W) [plage]      | 4 100 (1 200~4 850)       |
| Puissance chaud nominale (W) [plage]      | 4 500 (1 250~5 200)       |
| SEER (Classe)                             | 6.1 (A++)                 |
| SCOP (Classe)                             | 4.0 (A+)                  |
| EER                                       | 3.29                      |
| COP                                       | 3.71                      |
| Alimentation                              | 220-240V~/50HZ            |
| Plage tension (V)                         | 165~265                   |
| Puissance absorbée Froid (W) [plage]      | 1 269 (250~1 660)         |
| Puissance absorbée Chaud (W) [plage]      | 1 212 (230~1 660)         |
| Intensité Froid (A) [plage]               | 6.3(1.2~9.0)              |
| Intensité Chaud (A) [plage]               | 5.9(1.1~9.0)              |
| Réfrigérant / Charge                      | R32/830g                  |
| CO <sub>2</sub> équivalent (t)            | 0.561                     |
| Raccordement frigorifique                 | Flare                     |
| Diamètre liquide (pouce)                  | 1/4"                      |
| Diamètre gaz (pouce)                      | 3/8"                      |
| Niveau sonore ext. (dB(A))                | 54                        |
| Débit d'air extérieur (m <sup>3</sup> /h) | 2 600                     |
| Plage T° ext. (Froid/Chaud)               | Froid:-15+53/Chaud:-20+30 |
| Dimensions nettes L×H×P (mm)              | 853×602×349               |
| Poids net (kg)                            | 29                        |
| Dimensions emballage L×H×P (mm)           | 890×628×385               |
| Poids brut (kg)                           | 31                        |
| Câble communication (recommandé)          | 4×0.75mm <sup>2</sup>     |
| Câble alimentation (recommandé)           | 3×1.5mm <sup>2</sup>      |
| Longueur préchargée totale (m)            | 10                        |
| Longueur totale max UI↔UE (m)             | 40                        |
| Longueur max par liaison (m)              | 25                        |
| Dénivelé max UI↔UE (m)                    | 15                        |
| Charge additionnelle (g/m)                | 15                        |
| Coefficient de simultanéité               | 50% (une unité)~150%      |
| Auto dégivrage intelligent                | oui                       |
| Détecteur fuite de gaz                    | oui                       |