


Fiche technique CM50-2

Climatiseur multi split 2 sorties 5 KW R32 (Groupe extérieur)



MODÈLE COLYSO	CM50-2
Caractéristiques	Valeur
Nombre de sorties (UI max)	2
Puissance froid nominale (W) [plage]	5 100 (1 230~5 600)
Puissance chaud nominale (W) [plage]	5 200 (1 290~5 750)
SEER (Classe)	6.1 (A++)
SCOP (Classe)	4.0 (A+)
EER	3.3
COP	3.9
Alimentation	220-240V~/50HZ
Plage tension (V)	165~265
Puissance absorbée Froid (W) [plage]	1 545 (280~2 050)
Puissance absorbée Chaud (W) [plage]	1 333 (280~2 050)
Intensité Froid (A) [plage]	7.5 (1.3~10.5)
Intensité Chaud (A) [plage]	6.2 (1.3~10.5)
Réfrigérant / Charge	R32/1100g
CO ₂ équivalent (t)	0.743
Raccordement frigorifique	Flare
Diamètre liquide (pouce)	1/4"
Diamètre gaz (pouce)	3/8"
Niveau sonore ext. (dB(A))	55
Débit d'air extérieur (m ³ /h)	2 600
Plage T° ext. (Froid/Chaud)	Froid:-15+53/chaud:-20+30
Dimensions nettes L×H×P (mm)	853×602×349
Poids net (kg)	31
Dimensions emballage L×H×P (mm)	890×628×385
Poids brut (kg)	33
Câble communication (recommandé)	4×0.75mm ²
Câble alimentation (recommandé)	3×1.5mm ²
Longueur préchargée totale (m)	10
Longueur totale max UI↔UE (m)	40
Longueur max par liaison (m)	25
Dénivelé max UI↔UE (m)	15
Charge additionnelle (g/m)	15
Coefficient de simultanéité	50% (une unité)~150%
Auto dégivrage intelligent	oui
Détecteur fuite de gaz	oui