

Fiche technique CM60-3

Climatiseur multi split 3 sorties 6 KW R32 (Groupe extérieur)



MODÈLE COLYSO	CM60-3
Caractéristiques	Valeur
Nombre de sorties (UI max)	3
Puissance froid nominale (W) [plage]	6 200 (2 800~6 600)
Puissance chaud nominale (W) [plage]	6 500 (2 450~6 800)
SEER (Classe)	6.1 (A++)
SCOP (Classe)	4.0 (A+)
EER	3.23
COP	3.71
Alimentation	220-240V~/50HZ
Plage tension (V)	165~265
Puissance absorbée Froid (W) [plage]	1920 (340~2 580)
Puissance absorbée Chaud (W) [plage]	1752 (400~2 580)
Intensité Froid (A) [plage]	9.8 (1.5~13.2)
Intensité Chaud (A) [plage]	9.0 (1.7~13.2)
Réfrigérant / Charge	R32/1 500 gr
CO ₂ équivalent (t)	1.013
Raccordement frigorifique	Flare
Diamètre liquide (pouce)	1/4"
Diamètre gaz (pouce)	3/8"
Niveau sonore ext. (dB(A))	57
Débit d'air extérieur (m ³ /h)	3000
Plage T° ext. (Froid/Chaud)	Froid:-15+53/Chaud:-20+30
Dimensions nettes L×H×P (mm)	920×699×380
Poids net (kg)	42
Dimensions emballage L×H×P (mm)	960×732×400
Poids brut (kg)	45
Câble communication (recommandé)	4×0.75mm ²
Câble alimentation (recommandé)	3×2.5mm ²
Longueur préchargée totale (m)	15
Longueur totale max UI↔UE (m)	60
Longueur max par liaison (m)	25
Dénivelé max UI↔UE (m)	15
Charge additionnelle (g/m)	15
Coefficient de simultanéité	33% (une unité)~150%
Auto dégivrage intelligent	oui
Détecteur fuite de gaz	oui