

Fiche technique CE50

Climatiseur mural gamme eco 5 kw R32 (Unité intérieure)



MODÈLE COLYSO	CE50
Caractéristiques	Valeur
Type de commande	Télécommande sans fil
Puissance froid nominale (W)	5200
Puissance chaud nominale (W)	5400
SEER (Classe)	6.1 (A++)
Alimentation	220-240V~/50HZ
Plage tension (V)	165~265
Intensité absorbée (A)	0.34
Puissance (W)	52
Débit d'air (M3/h)	820
Nombre de volets	2
Soufflage horizontal	oui
Soufflage vertical	oui
Auto nettoyage	oui
Ionisation air	non
3D air flow	oui
Réfrigérant	R32
Diamètre liquide (pouce)	1/4"
Diamètre gaz (pouce)	3/8"
Puissance intérieure (db A)	54/50/47/43/36
Pression acoustique (db A)	44/41/38/35/27
Dimensions nettes L×H×P (mm)	920×306×195
Poids net (kg)	10
Dimensions emballage L×H×P (mm)	960×380×265
Poids brut (kg)	11
Autres options	
Hauteur de refoulement condensat	1200 mm
WIFI+appli	Série
Support	Série
Longueur totale max UI↔UE (m)	40 à 90
Dénivelé max UI↔UE (m)	15
Charge standard (m)	10
Charge additionnelle (g/m)	15