

Fiche technique CP20

Climatiseur mural gamme premium 2 kw R32 (Unité intérieure)



MODÈLE COLYSO	CP20
Caractéristiques	Valeur
Type de commande	Télécommande sans fil
Puissance froid nominale (W)	2 000
Puissance chaud nominale (W)	2 000
SEER (Classe)	6.1 (A++)
Alimentation	220-240V~/50HZ
Plage tension (V)	165~265
Intensité absorbée (A)	0.2
Puissance (W)	35
Débit d'air (M3/h)	550
Nombre de volets	2
Soufflage horizontal	oui
Soufflage vertical	oui
Auto nettoyage	oui
Ionisation air	oui
3D air flow	oui
Réfrigérant	R32
Diamètre liquide (pouce)	1/4"
Diamètre gaz (pouce)	3/8"
Puissance intérieure (db A)	50/47/43/35/32
Pression acoustique (db A)	40/37/33/25/22
Dimensions nettes L×H×P (mm)	777×250×201
Poids net (kg)	8
Dimensions emballage L×H×P (mm)	850×320×275
Poids brut (kg)	10.5
Autres options	
WIFI+appli	Série
Support	Série
Longueur totale max UI↔UE (m)	40 à 90
Dénivelé max UI↔UE (m)	15
Charge standard (m)	10
Charge additionnelle (g/m)	15