


Fiche technique Console CW25

Console murale milieu de gamme 2,5 KW R32



MODÈLE COLYSO	CW25
Performance	Valeur
Type de commande	Télécommande sans fil
Puissance froid nominale (W)	2 600
Puissance chaud nominale (W)	2 800
SEER (Classe)	6.1 (A++)
Alimentation	220-240V~/50HZ
Plage tension (V)	165~265
Intensité absorbée (A)	0.15
Puissance (W)	35
Débit d'air (M3/h)	650
Nombre de volets	2
Soufflage horizontal	oui
Soufflage vertical	oui
Auto nettoyage	oui
Ionisation air	non
3D air flow	oui
Réfrigérant	R32
Diamètre liquide (pouce)	1/4"
Diamètre gaz (pouce)	3/8"
Puissance intérieure (db A)	52/51/49/46/43/40/37
Pression acoustique (db A)	44/42/39/36/33/30/27
Dimensions nettes LxHxP (mm)	700×600×215
Poids net (kg)	14.5
Dimensions emballage LxHxP (mm)	775×725×280
Poids brut (kg)	16
Autres options	
Hauteur de refoulement condensat	1 200 mm
WIFI+appli	Série
Support	Série
Longueur totale max UI↔UE (m)	40 à 90
Dénivelé max UI↔UE (m)	15
Charge standard (m)	10
Charge additionnelle (g/m)	15