

Fiche technique Plafonnier CS35

Cassette 600x600 milieu de gamme 3,5 KW R32



MODÈLE COLYSO	CS25
Performance	Valeur
Panel	MBQ8-FA
Code panel	Z2U39901000188
Type de commande	Télécommande sans fil
Puissance froid nominale (W)	3 500
Puissance chaud nominale (W)	4 000
SEER (Classe)	6.1 (A++)
Alimentation	220-240V~/50HZ
Plage tension (V)	165~265
Intensité absorbée (A)	0.17
Puissance (W)	37
Débit d'air (M3/h)	650
Nombre de volets	4
Soufflage horizontal	oui
Soufflage vertical	oui
Auto nettoyage	oui
Ionisation air	non
3D air flow	oui
Réfrigérant	R32
Diamètre liquide (pouce)	1/4"
Diamètre gaz (pouce)	3/8"
Puissance intérieure (db A)	52/50/48/46/44/40/37
Pression acoustique (db A)	42/40/38/36/44/30/27
Dimensions nettes LxHxP (mm)	570x570x245
Poids net (kg)	14.5
Dimensions emballage LxHxP (mm)	718x657x301
Poids brut (kg)	18
Autres options	
Hauteur de refoulement condensat	1 200 mm
WIFI+appli	Série
Support	non
Longueur totale max UI↔UE (m)	40 à 90
Dénivelé max UI↔UE (m)	15
Charge standard (m)	10
Charge additionnelle (g/m)	15